

Standard for kompostmaterialer der frit kan benyttes til biocover uden yderligere undersøgelser

Standardkrav

Miljøstyrelsen har på baggrund af gennemførte undersøgelser/1/ og i samarbejde med DTU fastlagt følgende standardkrav til kompostmaterialer, der frit kan anvendes til biocover uden yderligere undersøgelser/analyser. Det er et krav for at anvende standardkravene, at det kan dokumenteres at materialerne lever op til standarden.

Standardkrav

Kompostmaterialer produceret af haveaffald ved milekompostering kan anvendes i biocover uden yderligere test såfremt:

- at materialet har undergået mere end 6 måneders kompostering således, at komposten kan karakteriseres som værende stabil. Under komposteringsperioden skal en tilstrækkelig ilttilførsel sikres ved gentagne vendinger af milerne.
- at materialet sigtes på sold 15 mm. Sigtning på 20 mm eller 25 mm sold kan accepteres dersom at sigtning på 15 mm sold ikke er mulig.

Ønskes der anvendt materialer hidrørende fra andre produkter end haveaffald skal materialet stadig undergå testning under den foreslåede testprocedure /2/.

Reference

/1/ Olesen, A., Fitamo, T., Kjeldsen, P. & Scheutz, C., (2018), Test af kompostprodukter og vurdering af komposts generelle anvendelse i biocover-tilskudsordningen, DTU Miljø – Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet

/2/ Kjeldsen, P., Scheutz, C., (2017), Test af metanoxiderende materialer til brug i biocover systemer, DTU Miljø – Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet