

## Anmodning om kontrolbesøg på renseri

Jeg anmoder Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, om kontrol af, at tætning mod diffusion er udført uden fejl og mangler ved arbejdet, jf. bilag 1 punkt A i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om etablering og drift af renserier (Se gældende bekendtgørelse på retsinformations hjemmeside).

Renseriets navn: .....

Indehaver: .....

Adresse: .....

By: .....

Telefon: ..... E-mail: .....

- Renseri  
 Ind- og udleveringssted

I renseriet / ind- og udleveringsstedet skal der som tætning mod diffusion, udføres:

- Forsegling af loft med membran (bekendtgørelsens bilag 1, punkt A 2)  
 Tætte sænkende lofter med ventileret hulrum (bekendtgørelsens bilag 1, punkt A 2)  
 Forsegling af vægge med membran (bekendtgørelsens bilag 1, punkt A 3)

Antal arbejdslokaler<sup>1</sup>, der skal tættes mod diffusion: .....

I renseriet anvendes følgende rensesubstans(er):

- Tetrachlorethylen  
 Kulbrinter  
 Andet .....

Kontrollen ønskes den: ...../.....-.....

**Betalingen** mærket ”kontrol”, sker via overførsel til:

Danske Bank

Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

Reg. Nr. 4368

Kontonr.: 918929

Med følgende tekst: SBI – BS/projekt nr.

Ved underskrift accepteres indholdet af denne anmodning og tilhørende ”Vilkår for kontrolbesøg”.

.....

Dato

Underskrift

**Anmodningen sendes i underskrevet stand til:**

Statens Byggeforskningsinstitut, via e-mail: [tvr@sbi.aau.dk](mailto:tvr@sbi.aau.dk) / [sga@sbi.aau.dk](mailto:sga@sbi.aau.dk)

Eventuelle spørgsmål rettes til Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen, tlf. 99 40 22 72

<sup>1</sup> Ved arbejdslokale forstås alle rum, der benyttes til rensning eller opbevaring af rensede tøj, personlige værnemidler, råvarer i form af rensesubstans og tilhørende hjælpeprodukter eller affald, der indeholder rensesubstans, dog undtaget udhuse til opbevaring af råvarer og affald.

## **Vilkår for kontrolbesøg**

### Tidspunkt for kontrol

Hvis tætning af loftet og/eller vægge mod diffusion skal udføres som en membranforsegling, skal membranen kontrolleres, når den er færdigopsat og inden evt. opsætning af et sænket loft eller et pynteloft.

Hvis tætning af loftet mod diffusion skal udføres som sænket loft, skal kontrollen finde sted, når det sænkede loft er lufttæt, for eksempel efter opsætning af første lag gipsplader og tætning med fugemasse.

### Bestilling af kontrol

Kontrollen skal bestilles senest 2 uger før det ønskede tidspunkt og skal være betalt senest 1 uge før.

Hvis Statens Byggeforskningsinstitut ikke kan komme på den ønskede dato vil renseriet blive kontaktet med forslag om en ny dato.

### Betaling af kontrol

Kontrollen skal være betalt til Byggeri og Sundhed senest 1 uge før det ønskede tidspunkt for kontrollen.

Vederlag for kontrollen: 11.000 kr. ekskl. moms

Vederlag for andet kontrolbesøg som følge af konstateret fejl og mangler ved det første besøg: 7.000 kr. ekskl. moms

Vederlaget gælder for perioden 1. september 2015 til 31. december 2015. Vederlaget kan pristalsreguleres hvert år pr. 1. januar.

Vederlaget dækker alle omkostninger i forbindelse med kontrolbesøget og attestationen, herunder transportomkostninger.

### Bekræftelse

Efter modtagelse af betaling sender Statens Byggeforskningsinstitut en skriftlig bekræftelse med angivelse af dato og ca. tid for kontrolbesøget.

### Flytning/afbestilling af kontrol

Inden en uge før det ønskede kontroltidspunkt kan kontrollen flyttes til et senere tidspunkt eller afbestilles uden ekstra betaling. Indtil to dage før det ønskede kontroltidspunkt kan kontrollen flyttes til et senere tidspunkt eller afbestilles mod betaling af kr. 1.250,00. Derefter kan kontrollen kun flyttes til et senere tidspunkt eller afbestilles mod betaling af kr. 3.750,00.

### Kontrolbesøg

Vær opmærksom på at der skal være ryddeligt og tilgængeligt, så kontrollen kan gennemføres. Hvis kontrollen ikke kan gennemføres, kan der ikke udstedes en attest på at arbejdet er udført uden fejl og mangler, og der skal et nyt kontrolbesøg til.

Hvis tætning af loft og/eller vægge mod diffusion er udført med membranforsegling, skal der foreligge dokumentation for membranens evne til at hæmme diffusion af dampe fra de anvendte rensesvasker (f.eks. datablad), en faktura der viser, at det er den pågældende membran der er indkøbt, samt (helst) en rest af membranen.

Hvis tætningen af loftet mod diffusion er udført som sænket loft, skal det være muligt at kontrollere, at der er monteret både en udeluftventil til indtag af friskluft til det ventilerede hulrum og en udsugningsventil.

Hvis arbejdet er udført uden fejl og mangler, vil Statens Byggeforskningsinstitut i løbet af et par dage sende en *Attest* på at arbejdet er udført uden fejl og mangler. Ellers vil Statens Byggeforskningsinstitut udfylde et *Afslagsskema* med angivelse af fejl og mangler.

### Ansvar

I forbindelse med Statens Byggeforskningsinstituts kontrol påhviler der Parterne almindeligt erstatningsansvar i henhold til dansk rets almindelige regler. Parterne skal dog ikke kunne holdes ansvarlige for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser, herunder erstatningskrav fra Tredjemand. Kontrolbesøget foretages på grundlag af "By og Byg Anvisning 206 Tætning af renserier" samt den viden og teknik, Statens Byggeforskningsinstitut rådede over på tidspunktet for kontrollens udførelse, som krævet af Miljøministeriet. Statens Byggeforskningsinstitut er dog uden ethvert ansvar, hvis en senere udvikling måtte vise at pågældende viden og teknik var mangelfuld eller urigtig. Det samme gælder udtalelser, om hvilke det er anført, at de hviler på skønsommæssig bedømmelse eller vurdering.

Der gøres i øvrigt opmærksom på, at kontrollen udføres ved brug af stikprøver, og at Statens Byggeforskningsinstitut ikke har ansvar for kvaliteten af den udførende parts arbejde, fejl og mangler herved eller resulterende funktionalitet heraf, ligesom man ikke kan drages til ansvar for fejl og mangler ved de anvendte produkter.