

# Bilag 4. Dokumentation ved krav om afdriftsreduktion (fx prosulfocarb)

Nedenstående dokumentation for hhv. bomsprøjter og tågesprøjter er påkrævet når der er krav om brug af udstyr med minimum 75 % afdriftsreduktion for at reducere uønsket afdrift af aktivstoffer på bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens bilag 6 (fx prosulfocarb), som er gældende fra 1. august 2017, jf. §39, stk. 2. Skemaer findes elektronisk på Miljøstyrelsens hjemmeside. Denne dokumentation skal følge sprøjtejournaldata for samme udbringning.

## Brug af afdriftsreducerende udstyr til horisontale bomsprøjter

Jeg bekræfter hermed:

- Den maksimale køre hastighed er 8 km/t
- En maksimal bomhøjde på 50 cm (fra jord eller afgrøde), med mindre andet er nævnt under særlige vilkår ifm. denne sprøjtning.
- Vejrforhold egner sig til bomsprøjtning

Udfyld skemaet, så det er entydigt.

<b>Dato</b>	
<b>Produkt</b>	
<b>Sprøjtefører</b>	
<b>Afdriftsreduktion i procent (75 el. 90)</b>	
<b>Dysefabrikat</b>	
<b>Dyse/teknik</b>	
<b>Angiv det højeste tryk, som er anvendt ifm. denne sprøjtning</b>	

**Brug af afdriftsreducerende udstyr til tågesprøjter**

Jeg bekræfter hermed, at vejrforhold egner sig til tågesprøjtning

Udfyld skemaet, så der er entydigt.

<b>Dato</b>		
<b>Produkt</b>		
<b>Sprøjtefører</b>		
<b>Afdriftsreduktion i procent (75 el. 90)</b>		
<b>Dysefabrikat</b>		
<b>Dyse/teknik</b>		
	Type tågesprøjte (sæt kryds)	Luftassistancen slås fra i retning mod forageren og/eller reduceret luftassistance
<b>Tågesprøjte uden aksialblæser</b>		
<b>Tågesprøjte uden aksialblæser</b>		
<b>Tågesprøjte med aksialblæser, med maksimum 922 mm blæserdiameter</b>		
<b>Tågesprøjte med aksialblæser, med 30.000 m<sup>3</sup> luftmængde</b>		
<b>Angiv det højeste tryk, som er anvendt ifm. denne sprøjtning</b>		
<b>Sprøjter – klassificerede fabrikater</b>		